

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE | 8-stykowa szyna montażowa



Obszary zastosowań

- Hale przemysłowe, magazyny wysokiego składowania, sklepy z narzędziami

Zalety produktu

- Łatwy montaż
- Wysoka elastyczność dzięki trzem dostępnym długościom (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm i 1500 mm szyna końcowa)
- Wersja szyny 600 mm do stosowania z TRUSYS FLEX SENSOR TRACK

Cechy produktu

- Wewnętrzne okablowanie: 8-żyłowy przewód
- Dostępne różne długości
- Wewnętrzne podłączenia elektryczne w pierwszej oprawie, zewnętrzne podłączenie nie jest wymagane
- Obudowa z blachy stalowej
- Blokada końcowa szyny bez złączy elektrycznych i mechanicznych
- TRUSYS FLEX end rails are not compatible with TRUSYS FLEX Feed-out boxes




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Klasa ochronności	I
-------------------	---

WYMIARY I WAGA

Długość	750 mm
Szerokość	70,2 mm
Wysokość	38,8 mm
Masa produktu	890,00 g



TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P WT

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Stal

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Miejsce montażu	Sufit
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
-------	-----------------------------

Wypożyczenie / Akcesoria

– Dostępne różne akcesoria

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER
	Deklaracje zgodności UKCA	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854193521	Ośłona kartonowa 1	150 mm x 233 mm	907.00 g	
4099854193538	Karton wysyłkowy 4	822 mm x 193 mm x 145 mm	4247.00 g	23.00 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.