

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Perchero Wood

Decor Perchero | Dekoracyjne zwieszane oprawy oświetleniowe



Obszary zastosowań

- Sypialnie
- Strefy wejściowe
- Biura

Zalety produktu

- Eleganckie wzornictwo
- Delikatne i równomierne oświetlenie dzięki pośredniemu rozsyłu światła

Cechy produktu

- Możliwość zawieszenia ubrania
- Oprawa ścienna
- 3000 K
- Materiał obudowy: metal



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	6,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	36,000 mA
Prąd rozruchowy, czas T	1800 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	29
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	49
Współczynnik mocy λ	≥0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochrony	II

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	80 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	620 lm
Skuteczność świetlna	13 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0

WYMIARY I WAGA

Długość	800,00 mm
Szerokość	50,00 mm
Wysokość	200,00 mm
Masa produktu	900,00 g



DECOR PERCHERO WOOD

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Steel
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wypożenie / Akcesoria

– Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
-------------------------	-----------------

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR PERCHERO
	Deklaracje zgodności	DECOR PERCHERO
	Deklaracje zgodności UKCA	Fixed LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075756786	Składane pudełko 1	74 mm x 232 mm x 263 mm	987.00 g	4.52 dm³
4058075756793	Karton wysyłkowy 4	315 mm x 253 mm x 288 mm	4346.00 g	22.95 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.