

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Linear LED Task Light

LINEAR LED TASKLIGHT | Wielofunkcyjna mobilna oprawa magnetyczna o stopniu ochrony IP54 i bezstopniowym ściemniaczem



Obszary zastosowań

- Nadaje się do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
- Kuchnie, łazienki, salony i warsztaty
- Piwnice
- Kempingi

Zalety produktu

- Różne możliwości montażu

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: 6 500 K
- Wybór natężenia oświetlenia za pomocą przełącznika dotykowego
- Wysoki strumień świetlny umożliwia doskonałe wykorzystanie jako elastyczne i kompaktowe oświetlenie robocze
- Bateria ładowana poprzez kabel USB



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	6,90 W
Napięcie znamionowe	5 V
Prąd znamionowy	800,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	800 mA
Prąd rozruchowy, czas T	800 µs
Współczynnik mocy λ	1,00
Klasa ochrony	III

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	400 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	650 lm
Skuteczność świetlna	57 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Długość	42,00 mm
Szerokość	43,00 mm
Wysokość	215,00 mm
Masa produktu	168,00 g



PGLINEAR LED TASK LIGHT
200MM IP54 WTMiPRCmnk

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Kolor obudowy	biały
Materiał	Polycarbonate (PC)

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	USB
Typ zabezpieczenia	IP54
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Rodzaj montażu	Standing
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	5000
----------------------------	------

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	18650
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3.7 V
Nominalna pojemność baterii	2200 mAh
Czas ładowania baterii	5.5 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wypożazenie / Akcesoria

- Przewód USB

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	LINEAR LED TASKLIGHT 200MM IP54 WT
	Deklaracje zgodności UKCA	LINEAR LED TASKLIGHT 200MM IP54 WT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075759183	Blister 1	50 mm x 140 mm x 300 mm	204.00 g	2.10 dm³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075759190	Karton wysyłkowy 6	318 mm x 158 mm x 330 mm	1489.00 g	16.58 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.