

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Linear LED Clock Dimmable

LINEAR LED CLOCK | Oprawa zegar z funkcją płynnego przyciemniania



Obszary zastosowań

- Sypialnie
- Pokoje dziecięce
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd i funkcjonalna konstrukcja
- Przełączanie i bezstopniowe ściemnianie za pomocą czujnika dotykowego
- Delikatne i równomierne oświetlenie dzięki pośredniemu rozsyłu światła

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: 4000 K
- Wybór natężenia oświetlenia za pomocą przełącznika dotykowego
- Wysokiej jakości wygląd i wrażenia dzięki połączeniu tkaniny i ABS
- Wyświetlacz światła i czasu można włączyć osobno
- Bateria ładowana poprzez kabel USB



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	3,40 W
Napięcie znamionowe	5 V
Prąd znamionowy	660,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	660 mA
Prąd rozruchowy, czas T	660 μs
Klasa ochronności	III

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	12 lm
Skuteczność świetlna	3 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 90
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	80 °

WYMIARY I WAGA

Długość	150,00 mm
Szerokość	47,00 mm
Wysokość	85,00 mm
Masa produktu	185,00 g



PGLINEAR LED CLOCK DIM USB
WTMiPRCmnk

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	USB
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Nie
Ze źródłem światła	Tak
Replaceable light source	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	7000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	18650
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3.7 V
Nominalna pojemność baterii	1200 mAh
Czas ładowania baterii	2.5 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Zabezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wypożyczenie / Akcesoria

– Przewód USB

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zginięcie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LINEAR LED CLOCK DIMMABLE WHITE
	Informacje prawne	LED CLOCK DIM AND PANAN
	Deklaracje zgodności	LINEAR LED CLOCK DIM USB
	Deklaracje zgodności UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075747906	Składane pudełko 1	48 mm x 155 mm x 105 mm	245.00 g	0.78 dm ³
4058075747913	Karton wysyłkowy 40	512 mm x 337 mm x 240 mm	9433.00 g	41.41 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.