

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA Flood Solar 10 W 4000 K

ENDURA® FLOOD Solar Sensor | Zasilana energią słoneczną oprawa z czujnikiem ruchu i światła

Obszary zastosowań

- Na zewnątrz



Zalety produktu

- Economical with a high light output
- Ekologiczna oprawa zasilana energią słoneczną;
- Programowanie za pomocą pilota PIR
- Wiele regulacji zasięgu czujnika światła i czasu jego działania
- Automatyczne wł. i wyl. zgodnie z dostępnym światłem dziennym dzięki czujnikowi światła

Cechy produktu

- Wydajny naświetlacz LED o wysokim strumieniu świetlnym
- Oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego zasilane energią słoneczną
- Uniwersalny czujnik ruchu i światła



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	10,00 W
Napięcie znamionowe	3,6 V
Prąd znamionowy	2700,000 mA
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1200 lm
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	95 °

WYMIARY I WAGA

Długość	194,00 mm
Szerokość	67,00 mm
Wysokość	313,00 mm
Masa produktu	1730,00 g



ENDURA FLOOD SOLAR SENSOR
10W 840

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Metal
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK04
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	36000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	36000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch / dzienna
Kąt detekcji	95 °
Czas przełączania sterowany czujnikiem	7 s...17 s
Zakres wykrywania czujnika ruchu	4...8 m
Próg detekcji czujnika światła	10...30 lx

BATERIA

Typ baterii	Akumulator litowo-jonowy Bateria guzikowa litowo-metalowa
Wymiar baterii	Others
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3,2 V
Nominalna pojemność baterii	6000 mAh
Czas ładowania baterii	5 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zabezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wyposażenie / Akcesoria

- Pilot w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połamane lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA FLOOD SOLAR SENSOR
	Informacje prawne	Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT
	Deklaracje zgodności	CE Declaration ENDURA FLOOD SOLAR SEN REM
	Deklaracje zgodności UKCA	ENDURA FLOOD SOLAR SEN

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075762350	Składane pudełko 1	90 mm x 334 mm x 214 mm	2161.00 g	6.43 dm ³
4058075762367	Karton wysyłkowy 4	384 mm x 356 mm x 245 mm	9178.00 g	33.49 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.