

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Damp Proof Essential 2x7W 600mm 4000K

Essentials Damp Proof | Oprawy oświetleniowe Essential Damp Proof do podstawowych zadań oświetleniowych

Obszary zastosowań

- Sutereny, garaże, magazyny



Zalety produktu

- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

Cechy produktu

- Oprawy oświetleniowe odporne na wilgoć wyposażone w tubę LED, zasilane napięciem sieciowym



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	14,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	110,000 mA
Prąd rozruchowy, czas T	482 µs
Maks. liczba oprav w jednym obwodz B16 A	15
Maks. liczba oprav na wyłącznik nadprądowy C16	25
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	86 %
Klasa ochronności	II

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	1200 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1560 lm
Skuteczność świetlna	85 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	120 °
UGR longitudinal	< 25

WYMIARY I WAGA

Długość	651,00 mm
Szerokość	108,00 mm
Wysokość	64,00 mm
Masa produktu	649,00 g

czerwca 16, 2025, 04:38:19
Damp Proof Essential 2x7W 600mm
4000K

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona 2 z 4



SUBMARINE LED 2X8W 840 60

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Plastic
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK06
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Replaceable light source	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zabezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	2
-----------------------	---

Wyposażenie / Akcesoria

- Tuba LED dostarczana jest z produktem

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DAMP PROOF ESSENTIAL
	Deklaracje zgodności	CE Declaration DAMP PROOF ESSENTIAL
	Deklaracje zgodności UKCA	Fixed LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075762558	Składane pudełko 1	112 mm x 660 mm x 71 mm	790.00 g	5.25 dm ³
4058075762565	Karton wysyłkowy 6	677 mm x 241 mm x 229 mm	5442.00 g	37.36 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.