

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ CLOUD CAMERA

Smart+ Camera Cloud | Outdoor Smart Camera Cloud



Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP44)
- Garaże
- Strefy wejściowe

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Zwiększone poczucie bezpieczeństwa dzięki wysokiej jasności
- Zarejestrowane dane są zapisywane na karcie pamięci urządzenia lub w chmurze
- Materiały wysokiej jakości

Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa
- Wbudowany głośnik i syrena alarmowa
- Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała)
- Protokół sieciowy: WiFi
- Stopień ochrony: IP44
- Kamera HD
- aparat 3 MP
- Rozmawiaj z telefonu komórkowego do kamery



- Automatyczny tryb nocny
- Czujnik ruchu z harmonogramem aktywności
- Automatyczne nagrywanie ruchów (wymagana karta SD)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	15,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	110,000 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Klasa ochronności	II

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1000 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1400 lm
Skuteczność świetlna	66 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Długość	100,00 mm
Szerokość	80,00 mm
Wysokość	252,00 mm
Masa produktu	500,00 g



SMART OUTD WIFI CLOUD CAM
RGBW

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
----------------	-------

Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP44
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	WiFi
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	12500
----------------------------	-------

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch / dzienna
Czas przełączania sterowany czujnikiem	60 s
Zakres wykrywania czujnika ruchu	3...7 m
Próg detekcji czujnika światła	0...20 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na trzy sekundy, a następnie wyłączyć na trzy sekundy – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.
--------------------------	---

Wypożenie / Akcesoria

- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie

- Brak karty SD
- Kompatybilny z typem karty SD (SD/SDHC/SDXC)
- Zalecana klasa SD 120-160 MB/s
- Minimalna pojemność karty 8 GB/maksymalnie 128 GB

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART OUTD WIFI CLOUD CAM
	Deklaracje zgodności	SMART OUTD WIFI CLOUD CAM
	Deklaracje zgodności UKCA	SMART OUTD WIFI CLOUD CAM
	Deklaracje zgodności UKCA	SMART OUTD WIFI CLOUD CAM
	EU Data Act	SMART WIFI Lamps and Luminaires

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075763401	Składane pudełko 1	120 mm x 265 mm x 100 mm	580.00 g	3.18 dm ³
4058075763418	Karton wysyłkowy 2	285 mm x 140 mm x 200 mm	1375.00 g	7.98 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.