

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR

PANEL COMFORT 1200 DALI | Oprawa panelowa wpuszczana prostokątna, do systemów sufitowych 1200 x 300 mm i technologii DALI-2 IoT



Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik opraw świetłkowych
- Biura, sale konferencyjne
- Recepcje, hole, korytarze, windy
- Nadaje się do systemów sufitów podwieszanych o rozmiarze rastra 1200 x 300 mm

Zalety produktu

- Oprawa odpowiednia do VIVARES i innych systemów sterowania oświetleniem DALI-2
- Instalacja elektryczna bez użycia narzędzi za pomocą wtyków
- Możliwe wewnętrzne okablowanie dzięki dostarczonej w zestawie puszcze podłączeniowej
- Oszczędność energii dzięki wysokiej skuteczności świetlnej systemu: do 130 lm/W
- Wysoka jednorodność barw dzięki SDCM 3
- W przypadku wersji DALI możliwe są opcje rozszerzone, takie jak monitorowanie zużycia energii i zdalna konserwacja
- Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność i zapewnia łatwą instalację
- Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu
- Możliwość zastosowania w oświetleniu awaryjnym
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Oprawa przystosowana do IoT z technologią DALI-2
- Nadaje się do instalacji awaryjnych centralnej baterii wg. EN 60598-2-22



- Funkcja Push DIM do ściemniania i włączania bezpośrednio za pomocą przycisku
- Rama z wytłaczanego aluminium
- Dyfuzor z polistyrenu
- 5-biegunowa listwa zaciskowa, przekrój przewodu do 5 x 2,5 mm²
- Trwałość (L80/B10): 70 000 h (przy 25°C)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	33,00 W ¹⁾
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	0/50/60 Hz
Prąd znamionowy	155,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	4,4 A
Prąd rozruchowy, czas T	440 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	40
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	40
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	65
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	External LED driver
Interfejs ściemniany	DALI-2 / IoT

1) Wersje CRI80 rodziny Panel Comfort spełniają minimalne wymagania techniczne zgodnie z niemieckim programem dotacji BEG dla opraw energooszczędnych


Dane fotometryczne

Strumień świetlny	4320 lm ¹⁾
Skuteczność świetlna	130 lm/W ¹⁾
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤3 sdc
Brak tętnienia	Tak
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	< 0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	110 °


1) Wersje CRI80 rodziny Panel Comfort spełniają minimalne wymagania techniczne zgodnie z niemieckim programem dotacji BEG dla opraw energooszczędnych




PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR
EM CONVERSION BOX




PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR
EM CONVERSION BOX




PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR
EM



PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR
EM




PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR



PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR

WYMIARY I WAGA

Długość	1195,00 mm
Szerokość	295,00 mm
Wysokość	11,00 mm
Masa produktu	3000,00 g



PL COMP 1200

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Steel

Materiał osłony	Polystyrene (PS)
Materiał powierzchni emitującej światło	Polistyren
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-10...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Zacisk bezśrubowy, 5-biegunowy (L, N, PE, DA+, DA-)
Typ zabezpieczenia	IP40/IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK02
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	DALI2
Rodzaj montażu	Wpuszczana/Podwieszana/Natynkowa
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Długość montażowa	1185 mm
Szerokość powierzchni montażowej	285 mm
Głębokość zamontowania	50,0 mm
Regulowany	Nie
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	70000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	48000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	750 mA
ECG (SE) - wartość tętnienia prądu	< 5 %
ECG (SE) - długość	209,00 mm
ECG (SE) - szerokość	42,5 mm
ECG (SE)- Wysokość	30 mm

Rekomendowany układ zasilający	OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC; Tridonic LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE
--------------------------------	---

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Moc w trybie pracy awaryjnej	6,5 W
Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej	600 lm

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
EPD	LEDV-00012-V01.01-EN
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe funkcje	VIVARES
-------------------	---------

AKCESORIA OPCJONALNE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	PANEL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK	4099854018510
	EM CONVERSION BOX	4058075237025
	PANEL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME	4058075472976
	PANEL 1200 Surface Mount Kit	4058075108820
	PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	PANEL Suspension Kit	4058075402928
	PANEL 1200 X 300 SF MOUNT KIT H70 VAL	4099854018497

Wypożazanie / Akcesoria

- Dostępne s akcesoria do kilku typów montaŹu
- Puszka podłczeniowa ze złczem 5-stykowym (w zestawie)
- Linka zabezpieczajca opraw oświetleniow w zestawie
- Wstpnie zainstalowane wsporniki zabezpieczajce
- Stateczniki zewntrzne w zestawie
- Dostępne oddzielne przedłŹwienie przewodu DC Twist Lock
- Nadaje si do uŹytku z Emergency Conversion Box

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsłŹgi / instrukcje bezpieczeŹstwa	PL CMFT 1200 P
	Informacje prawne	LISO Insert Panel CMFT 1200 P
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	EM Insert PL COMFORT
	Deklaracje zgodnoŹci	CE Declaration PL CMFT 1200 DALIVR
	Deklaracje zgodnoŹci	CE Declaration PL CMFT 1200 DALIVR
	Deklaracje zgodnoŹci UKCA	UKCA Declaration PL CMFT DALI
	Deklaracje zgodnoŹci UKCA	UKCA Declaration PL CMFT DALIVR

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności UKCA	PL COMFT DALIVR
	Deklaracje zgodności UKCA	PL COMFT P DALIVR
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR
	Plik LDT (Eulumdat)	PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR
	Plik ULD (DIALux)	PL CMFT 1200 P 33W 840 DALI
	Plik ROLF (RELUX)	PL CMFT 1200 P 33W 840 DALI
	Plik UGR (tabela UGR)	PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR EM CONVERSION BOX
	Plik UGR (tabela UGR)	PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR EM
	Plik UGR (tabela UGR)	PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR
	Krzywa światłości, typ stożka	PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR EM CONVERSION BOX
	Krzywa światłości, typ stożka	PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR EM
	Krzywa światłości, typ stożka	PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR EM CONVERSION BOX
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR EM
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	BIM Revit 3D	PL_CMFT
	CAD STEP 3D	PL_CMFT_1200



DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
--------------	--	--	-------------	----------

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854004049	Składane pudełko 1	37 mm x 344 mm x 1,322 mm	3452.00 g	16.83 dm³
4099854004056	Karton wysyłkowy 4	1,352 mm x 167 mm x 379 mm	14400.00 g	85.57 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.