

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## DULUX LED T/E32 HF & AC MAINS V 16W 840 GX24Q-3

DULUX LED T/E HF & AC MAINS V | Zamiennik LED świetlówek jednotrzonkowych z 4-bolcowym trzonkiem GX24q do zasilania przez statecznik elektroniczny lub bezpośrednio z sieci



VALUE  
CLASS

### Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20...+45 °C
- Supermarkety i domy towarowe
- Przejścia i korytarze
- Hotele, restauracje

### Zalety produktu

- Łatwa instalacja
- Niskie zużycie energii
- Łatwa wymiana lamp dzięki kompaktowej konstrukcji
- Możliwe bezpośrednie zasilanie z sieci 230 V AC

### Cechy produktu

- LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains
- Trwałość: do 30 000 h
- Trzonek typu GX24q
- Obrotowy trzonek wokół osi pionowej ( $\pm 90^\circ$ )
- Stopień ochrony: IP20
- Lampy niezawierające rtęci



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                                                                |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Moc nominalna                                                  | 16 W                                                                     |
| Moc użyteczna                                                  | 16.00 W                                                                  |
| Napięcie znamionowe                                            | 220...240 V                                                              |
| Tryb pracy                                                     | Elektroniczny układ zasilający (EUZ), Sieć prądu zmiennego <sup>1)</sup> |
| Ekwiwalentna moc żarówki                                       | 32 W                                                                     |
| Prąd znamionowy                                                | 68 mA                                                                    |
| Rodzaj prądu                                                   | Prąd przemienny (AC)                                                     |
| Początkowy prąd rozruchowy                                     | 7 A                                                                      |
| Przystosowany do zasilania napięciem stałym (DC)               | Tak                                                                      |
| Napięcie wejściowe, prąd stały                                 | 186...260 V <sup>2)</sup>                                                |
| Częstotliwość pracy                                            | 50/60 Hz                                                                 |
| Częstotliwość sieciowa                                         | 50/60 Hz                                                                 |
| Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B)                       | 65                                                                       |
| Maksymalna liczba opraw w obwodzie przy zabezpieczeniu 16A (B) | 103                                                                      |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne                          | ≤ 30 %                                                                   |

1) Sprawdź zgodność EKG na [ledvance.com/compatibility](https://www.ledvance.com/compatibility)

2) Dopuszczalny zakres napięcia

Dane fotometryczne

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Strumień świetlny                       | 1800 lm      |
| Skuteczność świetlna                    | 112 lm/W     |
| Wsp. zachowania str. świetlnego         | 0.70         |
| Barwa światła (oznaczenie)              | Chłodnobiałe |
| Temperatura barwowa                     | 4000 K       |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra       | 80           |
| Barwa światła                           | 840          |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤6 sdc       |
| Wsp. zachow. str. świetlnego po         | 0.90         |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM      | 1.0          |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM      | 0.4          |



EPREL data spectral diagram PROF  
LEDr 4000K

### Dane świetlne

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Kąt rozsyłu światła | 120 ° |
|---------------------|-------|

### WYMIARY I WAGA



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Długość całkowita | 155.00 mm |
| Średnica          | 41,00 mm  |
| Średnica rury     | 45,0 mm   |
| Masa produktu     | 115,00 g  |

### TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia        | -20...+45 °C <sup>1)</sup> |
| Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc | 80 °C                      |

<sup>1)</sup> Temperatura otoczenia lampy – dla opraw zamkniętych: temperatura wewnątrz oprawy

### Trwałość

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C        | 30000 h |
| Str. świetlny pod koniec okresu | 0.70    |

### INFORMACJE DODATKOWE

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | GX24q-3 |
| Zawartość rtęci                   | 0.0 mg  |
| Nie zawiera rtęci                 | Tak     |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kształt / wersja | Matowy |
|------------------|--------|

WŁAŚCIWOŚCI

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnialna | Nie |
|-------------|-----|

CERTYFIKATY I NORMY

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Klasa efektywności energetycznej         | E 1)            |
| Zużycie energii                          | 16.00 kWh/1000h |
| Typ zabezpieczenia                       | IP20            |
| Normy                                    | CE / EAC / UKCA |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG0             |

1) Klasa efektywności energetycznej (EEC) w skali od A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)

Dane kraju

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Oznaczenie produktu | DULUX LED T/E32 |
|---------------------|-----------------|

DANE LOGISTYCZNE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Zastosowana technologia oświetleniowa  | LED          |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe           | NDLS         |
| Zasilanie sieciowe lub nie             | MLS          |
| Typ trzonka                            | GX24q-3      |
| Połączone źródło światła (CLS)         | Nie          |
| Źródło światła "Tunable White"         | Nie          |
| Druga bańka                            | Nie          |
| Źródła światła o wysokiej luminancji   | Nie          |
| Oslona przeciwoślnieniowa              | Nie          |
| Temperatura barwowa światła najbliższa | SINGLE_VALUE |
| Moc w trybie czuwania                  | 0 W          |
| Moc ekwiwalentna                       | Nie          |
| Długość                                | 155,00 mm    |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)    | 41.00 mm     |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy)   | 41.00 mm     |
| Współrzędne chromatyczności x          | 0.381        |
| Współrzędne chromatyczności y          | 0.379        |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Wskaźnik oddawania barw R9              | 1               |
| Odpowiedni kąt promieniowania           | SPHERE_360      |
| Współczynnik trwałości                  | 0.90            |
| Współczynnik przesuwu fazowego          | 0.90            |
| Źródło światła LED zastępuje świetlówki | Nie             |
| EPREL ID                                | 1404795,2206868 |
| Numer modelu                            | AC46453,AC71233 |

### Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Always check the latest update of the compatibility list available on [www.ledvance.com/ecg-compatibility](http://www.ledvance.com/ecg-compatibility).
- Nieodpowiednie do pracy z konwencjonalnymi statecznikami.
- Zakres temperatury roboczej DULUX LED jest ograniczony. W przypadku wątpliwości co do przydatności aplikacji, przed instalacją należy zmierzyć temperaturę Tc na produkcie.
- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Nie dotykaj lampy gołymi palcami.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.

### MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | DULUX LED T/E HF V                       |
|  | Informacje prawne                              | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG       |
|  | Deklaracje zgodności                           | DULUX LED                                |
|  | Deklaracje zgodności                           | DULUX LED                                |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | DULUX LED                                |
|  | Lista kompatybilnych zasilaczy/stateczników    | Ballast compatibility DULUX LED 2025     |
| Pliki i dane fotometryczne                                                         |                                                | Nazwa dokumentu                          |
|  | Plik IES (IES)                                 | DULUX LED TE32 HF V 16W 840 GX24Q-3 LEDV |
|  | Plik LDT (Eulumdat)                            | DULUX LED TE32 HF V 16W 840 GX24Q-3 LEDV |


| Pliki i dane fotometryczne                                                        |                                     | Nazwa dokumentu                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Plik UGR (tabela UGR)               | DULUX LED TE32 HF V 16W 840 GX24Q-3 LEDV    |
|   | Krzywa światłości, typ stożka       | DULUX LED TE32 HF V 16W 840 GX24Q-3 LEDV    |
|   | Krzywa światłości, wykres biegunowy | DULUX LED TE32 HF V 16W 840 GX24Q-3 LEDV    |
|  | Widmowy rozkład mocy                | EPREL data spectral diagram PROF LEDr 4000K |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|
| 4058075822351 | Składane pudełko<br>1                          | 48 mm x 48 mm x 161 mm                   | 128.00 g    | 0.37 dm³ |
| 4058075822368 | Karton wysyłkowy<br>10                         | 246 mm x 102 mm x 172 mm                 | 1408.00 g   | 4.32 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.