

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI-2 SENSOR LS/PD C CI

DALI-2 SENSOR LS-PD C CI | Czujniki do przewodowych systemów sterowania oświetleniem IOT z technologią DALI-2



Obszary zastosowań

- Corridor

Zalety produktu

- Motion detection range optimized for corridors
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Cechy produktu


- Light and motion sensor for ceiling integration
- Motion detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 4 meter
- Function indicator LED

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,10 W
Napięcie znamionowe	16 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	105,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	68.00 mm
Szerokość	105,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	105.00 mm
Wysokość	80,50 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	80.50 mm
Średnica	105,00 mm
Masa produktu	120,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Jasnoszary
----------------	------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Maks. wysokość instalacji	4 m
Obszar detekcji	40 m²
Kąt detekcji	360 °
Typ instalacji	Zwieszenie

Zakres pracy, czujnik światła	5...2000 lx
-------------------------------	-------------

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / UKCA
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożyczenie / Akcesoria

- Optional: Ceiling integration via QBM 220-240 LS/PD CM KIT (IP23)
- Optional: IP54 with Surface mounting KIT

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Deklaracje zgodności	DALI-2 SENSOR LS/PD
	Deklaracje zgodności UKCA	DALI-2 SENSOR LS/PD

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899630451	Składane pudełko 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	230.00 g	1.44 dm ³
4052899630505	Karton wysyłkowy 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6340.00 g	44.02 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.