

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Lunetta Edge Sensor 3000K Black

Lunetta Edge USB A&C | Gniazdo lampki nocnej z gniazdem USB typu A i C oraz czujnikiem światła dziennego



Obszary zastosowań

- Sypialnie
- Pokoje dziecięce
- Korytarze, schody
- Światło nocne
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

Zalety produktu

- Automatyczne włączanie i wyłączanie w zależności od ilości dostępnego światła dziennego
- Plug and Play dzięki EU Plug
- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED

Cechy produktu

- Port USB A i C z funkcją ładowania
- Wbudowany czujnik światła dziennego/nocnego
- Barwa światła: Warm White (ciepłobiała)
- Napięcie zasilania: 220...240 V



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	12,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	115,000 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,4
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	9 lm
Skuteczność świetlna	18 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcm
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	180 °

WYMIARY I WAGA

Długość	58,00 mm
Szerokość	60,00 mm
Wysokość	70,00 mm
Masa produktu	80,00 g



LUNETTA EDGE SEN BL 830 USB
A C WT

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiał osłony	L POLYAMID (PA) POLIWĘGLANY
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Trzonek
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Światło
Próg detekcji czujnika światła	0...30 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Legal Insert LUNETTA
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Lunetta Edge SEN

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854088551	Blister 1	64 mm x 140 mm x 195 mm	106.00 g	1.75 dm³
4099854088568	Karton wysyłkowy 6	405 mm x 153 mm x 220 mm	866.00 g	13.63 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.