

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU QBM 220-240 LS-PD CM KIT

LS PD CM KIT | Zestawy montażowe



Obszary zastosowań

- Open offices
- Individual offices
- Conference rooms
- Classrooms
- Storage and break areas
- Stairways
- Toilets
- Entrance halls
- Industry
- Production halls

Zalety produktu


- Enables surface and recessed ceiling mounting

Cechy produktu

- Surface mounting box
- Recessed ceiling spring clips

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA



Długość	66,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	68.00 mm
Szerokość	66,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	66.00 mm
Wysokość	43,50 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	43.50 mm
Średnica	66,00 mm
Masa produktu	80,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Typ instalacji	Montaż na powierzchni

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / UKCA
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

– Suitable for QBM 220-240 LS/PD CI and QBM 220-240 LS/PD HB CI

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	QBM 220-240 LS/PD
	Deklaracje zgodności	QBM 220-240 LS/PD
	Deklaracje zgodności UKCA	QBM 220-240 LS/PD

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4062172161466	Składane pudełko 1	110 mm x 110 mm x 100 mm	144.00 g	1.21 dm ³
4062172161473	Karton wysyłkowy 48	630 mm x 460 mm x 244 mm	8032.00 g	70.71 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.