

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLEX TV Mood Light RGB USB + RC

FLEX TV MOOD LIGHT | Dekoracyjne kolorowe samoprzylepne paski LED do użytku wewnętrznego, podłączane przez USB



### Obszary zastosowań

- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzieńne, jadalnie, sypialnie itp.)

### Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja

### Cechy produktu

- Regulacja RGB
- Elastyczne taśmy LED, które można wyginać



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Moc nominalna                              | 4,20 W     |
| Napięcie znamionowe                        | 5 V        |
| Częstotliwość sieciowa                     | 50...60 Hz |
| Prąd znamionowy                            | 840,000 mA |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A | -          |
| Klasa ochrony                              | III        |

Dane fotometryczne

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Skuteczność świetlna                     | 12 lm/W                        |
| Temperatura barwowa                      | RGB                            |
| Barwa światła (oznaczenie)               | czerwony / zielony / niebieski |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra        | > 80                           |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1                            |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471 | RG1                            |
| Kąt rozsyłu światła                      | 120 °                          |

Promieniowanie UV oczyszczanie powietrza

|                      |      |
|----------------------|------|
| Cyrkulacja powietrza | m³/h |
|----------------------|------|

WYMIARY I WAGA

|               |            |
|---------------|------------|
| Długość       | 1500,00 mm |
| Szerokość     | 10,00 mm   |
| Wysokość      | 2,80 mm    |
| Masa produktu | 82,00 g    |

FLEX TV MOOD

MATERIAŁY I KOLORY

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Kolor produktu | Biały           |
| Kolor obudowy  | Biały           |
| Materiał       | Poliuretan (PU) |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Zawartość rtęci | 0.0 mg |
|-----------------|--------|

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia     | -20...+40 °C                       |
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C                       |
| Typ połączeń                     | USB                                |
| Typ zabezpieczenia               | IP54                               |
| Ściemnialna                      | Tak                                |
| Type of dimming [GMS]            | Modulacja szerokości impulsu (PWM) |
| Rodzaj montażu                   | Surface                            |
| Miejsce montażu                  | Wszystkie powierzchnie             |
| Replaceable light source         | Nie                                |

## Trwałość

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Liczba cykli włączeniowych | 7500                  |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

## BATERIA

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Typ baterii                  | Litowo-metalowa bateria guzikowa |
| Wymiar baterii               | CR2025                           |
| Liczba dostarczonych baterii | 1                                |
| Napięcie nominalne baterii   | 3 V                              |
| Nominalna pojemność baterii  | 150 mAh                          |

## OŚWIETLENIE AWARYJNE

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Strumień świetlny w trybie podtrzymania pracy | - |
|-----------------------------------------------|---|

## CERTYFIKATY I NORMY

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Normy              | CE / UKCA      |
| Wymienny moduł LED | Niewymienialny |

## Wypożyczenie / Akcesoria

– W zestawie pilot zdalnego sterowania z baterią litowo-metalową

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy ulegnie uszkodzeniu, jego wymiany może dokonać wyłącznie osoba wykwalifikowana, aby uniknąć zagrożenia.
- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Nie należy włączać zasilania paska LED, gdy jest on nawinięty na szpulę. Nie należy używać paska LED, gdy jest ona przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Nie wolno używać paska LED w opakowaniu. Nie należy otwierać taśmy świetlnej.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                           |                                                | Nazwa dokumentu                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
|   | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | FLEX TV MOOD LIGHT             |
|   | Deklaracje zgodności                           | FLEX TV MOOD LIGHT RGB REM USB |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | FLEX TV MOOD LIGHT RGB REM USB |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075666917 | Składane pudełko<br>1                          | 131 mm x 131 mm x 17 mm                  | 126.00 g    | 0.29 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075666924 | Karton wysyłkowy<br>100                        | 620 mm x 280 mm x 295 mm                 | 13425.00 g  | 51.21 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.