

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

CONVERSION KIT + LED TUBE T5 AC HO49

P 1449 mm 26W 840

LED TUBE T5 CONVERSION KIT DOUBLE LAMP | Światłówki LED T5 wraz z zestawem do konwersji na oprawy dwuświatłówe



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20...+45 °C
- Biura, budynki publiczne
- Supermarkety i domy towarowe
- Przemysł

Zalety produktu

- Na zmianę okablowania potrzeba średnio 5 minut na oprawę
- Brak problemów zgodności ze statecznikami elektronicznymi
- Nie jest wymagana konserwacja statecznika elektronicznego
- Lampa nie ugina się dzięki rurce wykonanej ze szkła
- Ochrona przed odpryskami dzięki specjalnej powłoce PET
- Wysokie natężenie oświetlenia dla zaawansowanych zadań oświetleniowych

Cechy produktu

- Zawiera 10 LED TUBE T5 220-240V AC oraz 5 zestawów "conversion kits" do konwersji na oprawy dwuświatłówe
- Zestaw do konwersji zawiera wszystkie niezbędne materiały do konwersji opraw na zasilanie sieciowe AC
- Dostępna szczegółowa instrukcja krok po kroku dla gwarantowanego certyfikatu TÜV
- Zamiennik LED do światłówek T5 z trzonkiem G5 , bezpośrednie zasilanie sieciowe AC



- Rurka lampy wykonana ze szkła z zabezpieczeniem przed odłamkami z myślą o zastosowaniach w przemyśle spożywczym
- Wysoka jednorodność barw: ≤ 5 sdc_m
- Trwałość: do 50 000 h
- Niskie tętnienie światła zgodnie z UE 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Stopień ochrony: IP20

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	26 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	116 mA

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	4000 lm
Skuteczność świetlna	153 lm/W
Barwa światła	840

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	190 °
---------------------	-------

WYMIARY I WAGA

Masa produktu	2033,00 g
---------------	-----------

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Ten produkt zawiera następującą tubę LED jako źródło światła: LED TUBE T5 AC HO49 P 1449 mm 26W 840, EAN: 4058075824195, tuba LED EEC: D
--------------------------	--

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

Dane kraju

Oznaczenie produktu	LEDTUBE T5AC HO
---------------------	-----------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Możliwa praca w zastosowaniach zewnętrznych w odpowiednich oprawach odpornych na wilgoć zgodnie z kartą katalogową i instrukcją instalacji.
- Nieprzystosowane do pracy z elektronicznymi układami zasilającymi.
- Nie nadaje się do oświetlenia awaryjnego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Odnosiniki / linki

- Aktualne informacje można znaleźć na stronie www.ledvance.com/ledtube

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.