

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Spot Essential 5x2.6W GU10 Brushed Nickel

LED SPOT SET RECESS ESSENTIAL GU10 | Oprawa sufitowa Essential Recess do podstawowych zastosowań z dołączoną żarówką GU10



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny
- Sypialnie
- Kuchnie

Zalety produktu

- W zestawie źródło światła z trzonkiem GU10

Cechy produktu

- Zestaw 3 lub 5 opraw
- Materiał obudowy: metal



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	2,60 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	25,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0,3 A
Prąd rozruchowy, czas T	260 μs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	53
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	53
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	85
Współczynnik mocy λ	> 0,4
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochrony	II

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	230 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	230 lm
Skuteczność świetlna	88 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc
Światłość	400 cd
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0,4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	36 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	80,00 mm
Wysokość	95,00 mm
Masa produktu	130,00 g

grudnia 22, 2025, 02:04:52
Spot Essential 5x2.6W GU10 Brushed
Nickel

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona 2 z 4

SP SET 3X2.6W 2700K 230V GU10

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szczotkowany nikiel
Kolor obudowy	Szczotkowany nikiel
Materiał	Steel
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	850 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Zacisk śrubowy
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Wbudowany
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Średnica otworów montażowych	60,0 mm
Głębokość zamontowania	140 mm
Regulowany	Nie
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Typ oprawki	GU10

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła

5

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Oprawy nie nadają się do pokrywania materiałem termoizolacyjnym.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI SPOT Essential 827 GU10
	Informacje prawne	SPOT ESSENTIAL SET 2.6W 827 GU10
	Deklaracje zgodności	SP SET
	Deklaracje zgodności UKCA	SPOT SET 2.6W 2700

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854103643	Składane pudełko 5	80 mm x 190 mm x 250 mm	752.00 g	3.80 dm ³
4099854103650	Karton wysyłkowy 20	347 mm x 217 mm x 275 mm	3436.00 g	20.71 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.