

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

CONVERSION KIT + LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 840

LED TUBE T8 EM P CONVERSION KIT | Tuby LED do elektromagnetycznego osprzętu sterującego (CCG), w tym zestaw do konwersji na oprawy dwuświatłóvkowe



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20...+50 °C
- Iluminacja stref produkcji
- Strefy i przejścia o dużym natężeniu ruchu
- Supermarkety i domy towarowe
- Przemysł

Zalety produktu

- Na zmianę okablowania potrzeba średnio 5 minut na oprawę
- Brak problemów zgodności ze statecznikami elektronicznymi
- Nie jest wymagana konserwacja statecznika elektronicznego
- Lampa nie ugina się dzięki rurce wykonanej ze szkła
- Oszczędność energii do 66% (w porównaniu ze świetlówką T8)
- Światło włącza się natychmiast, szczególnie zalecane w połączeniu z czujnikami
- Bardzo duża odporność na obciążenia przełączeniowe
- Nadaje się również do pracy w niskich temperaturach

Cechy produktu

- Zawiera 10 LED TUBE T8 EM P i 5 zestawów "conversion kit" do konwersji na oprawy dwuświatłóvkowe
- Zestaw do konwersji zawiera wszystkie niezbędne materiały do konwersji opraw na zasilanie sieciowe AC



- Dostępna szczegółowa instrukcja krok po kroku dla gwarantowanego certyfikatu TÜV
- Zamiennik LED klasycznych świetlówek T8 z trzonkiem G13 do stosowania w oprawkach z tradycyjnym układem zasilającym (CCG) lub do zasilania sieciowego
- Niskie tętnienie światła zgodnie z UE 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Działanie w układzie zasilania jednej i dwóch szeregowo połączonych świetlówek z tradycyjnymi statecznikami (wersja 0,6 m)
- Rurka lampy wykonana ze szkła z zabezpieczeniem przed odłamkami z myślą o zastosowaniach w przemyśle spożywczym
- Bez rtęci, zgodne z RoHS
- Równomierne oświetlenie
- Stopień ochrony: IP20

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	13,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	60 mA

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2100 lm
Skuteczność świetlna	155 lm/W
Barwa światła	840

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	190 °
---------------------	-------

WYMIARY I WAGA

Masa produktu	1933,00 g
---------------	-----------

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Ten produkt zawiera następującą tubę LED jako źródło światła: LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13,5W 840, EAN: 4099854036910, tuba LED EEC: D
--------------------------	---

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

Dane kraju

Oznaczenie produktu	LEDTUBE T8 EM P
---------------------	-----------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nieprzystosowane do pracy z elektronicznymi układami zasilającymi.
- Możliwa praca w zastosowaniach zewnętrznych w odpowiednich oprawach odpornych na wilgoć zgodnie z kartą katalogową i instrukcją instalacji.
- Nie nadaje się do oświetlenia awaryjnego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Odnośniki / linki

- Aktualne informacje można znaleźć na stronie www.ledvance.com/ledtube

Porady prawne

- Gdy zostaną użyte do wymiany świetlówki T8, całkowita wydajność energetyczna i rozsył światła zależą od projektu systemu oświetleniowego.
-

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.