

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED Bathroom Ceiling 300mm Chrome Click-CCT

Bathroom Ceiling CCT IP44 | Oprawa z dwiema temperaturami barwowymi do wyboru za pomocą przełącznika ściennego



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Łazienki (IP44)

Zalety produktu

- Możliwość umieszczenia w wilgotnym pomieszczeniu (strefa 2 i 3)
- Barwę światła można wybrać spośród dwóch temperatur barwowych

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP44
- Temperatura barwowa światła wybierana za pomocą przełącznika ściennego (3000 K, 4000 K)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	18,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	80,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	6,5 A
Prąd rozruchowy, czas T	109 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	103
Współczynnik mocy λ	≥0,7
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1250 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	2200 lm
Skuteczność świetlna	70 lm/W
Temperatura barwowa	3000 ... 4000 K
Referencyjne ustawienie kontroli źródła światła (Kelwiny)	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤1.0
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	300,00 mm
Wysokość	47,00 mm
Masa produktu	1250,00 g



ORBIS DISC 30CM 18W
CLICKCCT IP44

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Chrom
Kolor obudowy	Chrom
Materiał	Aluminum Steel
Materiał osłony	Polystyrene (PS)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Zacisk śrubowy
Typ zabezpieczenia	IP44
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	empty
-----------------------	-------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ORBIS DISC 30 CLICK CCT
	Informacje prawne	Legal insert LINEAR COMPACT AND ORBIS DISC
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Orbis Disk
	Deklaracje zgodności UKCA	ORBIS DISC BAR CLICK CCT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854096136	Składane pudełko 1	58 mm x 352 mm x 353 mm	1450.00 g	7.21 dm ³
4099854096143	Karton wysyłkowy 4	368 mm x 248 mm x 380 mm	6370.00 g	34.68 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.