

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Flex COB 1.5M 3000K

COB STRIPS WHITE | Dekoracyjne paski COB emitujące ciepłe białe światło i jednorodny efekt świetlny



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia codziennego użytku
- Oświetlenie pośrednie

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Jednorodne oświetlenie dzięki COB LED

Cechy produktu

- Technologia COB zapewniająca równomierny rozsył światła
- Barwa światła: Warm White (ciepłobiała)
- Elastyczne taśmy LED, które można wyginać



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	7,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	47,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	22 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochronności	II

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	630 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	630 lm
Skuteczność świetlna	84 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	< 0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	170 °

WYMIARY I WAGA

Długość	1500,00 mm
Szerokość	8,00 mm
Wysokość	1,60 mm
Masa produktu	90,00 g

FLEX COB 1.5M

MATERIAŁY I KOLORY

września 04, 2025, 23:01:28

Flex COB 1.5M 3000K

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona 2 z 4

Kolor produktu	Żółty
Kolor obudowy	Żółty
Materiał	Silicone
Materiał osłony	Silicone
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...80 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
-------	----

Wyposażenie / Akcesoria

- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	FLEX COB WHITE

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Legal Insert FLEX COB
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Flex COB and Audio

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854095245	Składane pudełko 1	57 mm x 112 mm x 93 mm	113.00 g	0.59 dm³
4099854095252	Karton wysyłkowy 16	250 mm x 250 mm x 215 mm	2154.00 g	13.44 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.