

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED WORKLIGHT VALUE BATTERY PANEL 26W 865

WORKLIGHTS VALUE BATTERY | Mobilna lampa robocza zasilana akumulatorem



Obszary zastosowań

- Renowacja
- Garaże
- Warsztaty
- Piwnice

Zalety produktu

- Funkcja ładowania przez USB ze zintegrowanej funkcji power banku
- Niezależne źródło zasilania dzięki technologii akumulatorowej

Cechy produktu

- Oprawa robocza z odchylaną głowicą
- Przenośna oprawa robocza zasilana bateryjnie
- Bateria ładowana poprzez kabel USB



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	26,00 W
Napięcie znamionowe	13 V
Prąd znamionowy	800,000 mA
Współczynnik mocy λ	1,00
Klasa ochrony	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3000 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.9
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	108 °

WYMIARY I WAGA

Długość	385,00 mm
Szerokość	70,00 mm
Wysokość	315,00 mm
Masa produktu	2000,00 g
Długość przewodów	600 mm



LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL
30W 865

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny/Szary
Kolor obudowy	Czarny/Szary
Materiał	Plastic
Materiał osłony	Plastic
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-10...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+60 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP54
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK06
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	2 DIM
Rodzaj montażu	Standing
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	7500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Wymiar baterii	Others
Czas ładowania baterii	8 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wyposażenie / Akcesoria

- Przewód ładujący USB-C o długości 60 cm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połamane lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL
	Informacje prawne	Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT
	Deklaracje zgodności	LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075831179	Składane pudełko 1	75 mm x 390 mm x 325 mm	2175.00 g	9.51 dm ³
4058075831186	Karton wysyłkowy 5	405 mm x 400 mm x 350 mm	11827.00 g	56.70 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.