

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED WORKLIGHT VALUE 360° WITH SOCKET 30W 865

WORKLIGHT VALUE 360° SOCKET | Elastyczny, przenośny reflektor roboczy z szerokim rozsyłem światła (360°)



Obszary zastosowań

- Renowacja
- Garaże
- Warsztaty
- Piwnice

Zalety produktu

- Światło dookoła 360°
- 2 w 1, oświetlenie robocze i wiele gniazd

Cechy produktu

- Kąt świecenia 360°
- Zintegrowany hak wiszący do zastosowania w oświetleniu typu downlight
- Wyposażone w gniazda zasilające, obciążenie do 3000 W
- Gniazdo zasilające zabezpieczone samozamykającą się osłoną



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	30,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	130,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	17.80 A
Prąd rozruchowy, czas T	1.6 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	42
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	53
Współczynnik mocy λ	≥ 0,90
Klasa ochrony	I
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3700 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	4400 lm
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.9
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	360 °

WYMIARY I WAGA

Długość	222,00 mm
Szerokość	227,00 mm
Wysokość	220,00 mm
Masa produktu	1650,00 g
Długość przewodów	1500 mm



LED WORKLIGHT VAL 360 30W
865 2XSOK

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny/Szary
Kolor obudowy	Czarny/Szary
Materiał	Plastic
Materiał osłony	Plastic
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Wtyczka typu F
Typ zabezpieczenia	IP54
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Standing
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wypożyczenie / Akcesoria

– Przewód zasilający o długości 1,5 m zapewnia elastyczną instalację

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LED WORKLIGHT VAL 360 2XSOK
	Informacje prawne	Legal insert LED WORKLIGHT VAL
	Deklaracje zgodności	LED WORKLIGHT VAL 360

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075834040	Składane pudełko 1	210 mm x 240 mm x 230 mm	1834.00 g	11.59 dm ³
4058075834057	Karton wysyłkowy 4	500 mm x 440 mm x 255 mm	8362.00 g	56.10 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.