

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLOODLIGHT ECO 10W 765 230V BK

FLOODLIGHT ECO | Oprawy oświetleniowe o symetrycznym rozsyłe światła



Obszary zastosowań

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Na zewnątrz
- Garaże

Zalety produktu

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Matowy klosz wykonany z hartowanego szkła zapewnia równomierne oświetlenie
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Łatwa instalacja dzięki wyposażeniu w przewód zasilający (30 cm)
- 2-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Symetryczny rozsyła światła
- Stopień ochrony: IP65

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	10,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	0,9
Klasa ochrony	I

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1000 lm
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 70
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Długość	103,00 mm
Szerokość	104,00 mm
Wysokość	23,50 mm
Masa produktu	180,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Hartowane szkło
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ zabezpieczenia	IP65
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Replaceable light source	Nie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI FL ECO

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854136948	Składane pudełko 1	110 mm x 38 mm x 112 mm	199.00 g	0.47 dm ³
4099854136955	Karton wysyłkowy 40	405 mm x 245 mm x 250 mm	8303.00 g	24.81 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.