

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLOODLIGHT ECO 100W 765 230V BK

FLOODLIGHT ECO | Oprawy oświetleniowe o symetrycznym rozsyłe światła



## Obszary zastosowań

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Na zewnątrz
- Garaże

## Zalety produktu

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Matowy klosz wykonany z hartowanego szkła zapewnia równomierne oświetlenie
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Łatwa instalacja dzięki wyposażeniu w przewód zasilający (30 cm)
- 2-letnia gwarancja

## Cechy produktu

- Symetryczny rozsyła światła
- Stopień ochrony: IP65

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Moc nominalna          | 100,00 W    |
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz  |
| Współczynnik mocy λ    | 0,9         |
| Klasa ochrony          | I           |

Dane fotometryczne

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Strumień świetlny                 | 10000 lm      |
| Skuteczność świetlna              | 80 lm/W       |
| Temperatura barwowa               | 6500 K        |
| Barwa światła (oznaczenie)        | Cool Daylight |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | > 70          |
| Kąt rozsyłu światła               | 110 °         |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 280,00 mm |
| Szerokość     | 265,00 mm |
| Wysokość      | 41,00 mm  |
| Masa produktu | 1470,00 g |

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Kolor produktu  | Czarny          |
| Kolor obudowy   | Czarny          |
| Materiał        | Aluminum        |
| Materiał osłony | Hartowane szkło |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg          |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Typ zabezpieczenia      | IP65        |
| Ściemnialna             | Nie         |
| Obszar zastosowania     | Na zewnątrz |
| Wymienne źródło światła | Nie         |

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                           |                                                | Nazwa dokumentu   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | UI FLOODLIGHT ECO |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075791350 | Składane pudełko<br>1                          | 282 mm x 46 mm x 272 mm                  | 1538.00 g   | 3.53 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075791367 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 310 mm x 210 mm x 295 mm                 | 6522.00 g   | 19.20 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.