

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Filament Floor

Decor Filament | Oprawy z przyciągającą wzrok konstrukcją reflektora



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne

Zalety produktu

- Indywidualna kontrola jasności
- Łatwa obsługa poprzez sterowanie dotykowe
- Przenośny, lekki produkt

Cechy produktu

- Unikalna konstrukcja pływającego włókna magnetycznego
- Funkcja ściemniania przez sterowanie dotykowe: 25%, 50%, 100%
- Zintegrowana bateria litowa, którą można ładować poprzez przewód USB
- Praktyczny uchwyt ułatwiający transport (tylko oprawy podłogowej)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	1,20 W
Napięcie znamionowe	5 V
Prąd znamionowy	1000,000 mA
Maks. liczba oprav na wyłącznik nadprądowy C16	Not relevant
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	100 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	105 lm
Skuteczność świetlna	83 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	ciepłobiała
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdc
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<5
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0,4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	280 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	130,00 mm
Wysokość	320,00 mm
Masa produktu	855,00 g
Długość przewodów	1000 mm



DECOR FILAMENT FLOOR

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemny szary
Kolor obudowy	Ciemny szary
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	USB
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Rodzaj montażu	Standing
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Nie
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Wymiar baterii	Others
Czas ładowania baterii	4 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	empty
-----------------------	-------

Wyposażenie / Akcesoria

- Przewód USB typu C

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI Decor Filament
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Decor Filament Table and Floor

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075832930	Składane pudełko 1	172 mm x 176 mm x 426 mm	1155.00 g	12.90 dm ³
4058075832947	Karton wysyłkowy 6	534 mm x 370 mm x 455 mm	8025.00 g	89.90 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.