

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Filament Downlight Halo

Decor Filament Downlight | Downlighty z przyciągającym wzrok konstrukcją reflektora



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne

Zalety produktu

- Indywidualna kontrola jasności
- Oświetlenie ogólne i kierunkowe (tylko wersja Halo)

Cechy produktu

- Tryb pracy można łatwo zmienić, klikając przełącznik ścienny
- Pierścienie żarnika można włączyć osobno
- Łatwa instalacja
- Dodatkowy reflektor kierunkowy (tylko wersja Halo)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	7,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Prąd znamionowy	60,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	6 A
Prąd rozruchowy, czas T	300 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	37
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	37
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	120 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Electronic control gear (ECG)


Dane fotometryczne

Strumień świetlny	610 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	620 lm
Skuteczność świetlna	90 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	ciepłobiała
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Światłość	610 cd
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	5
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0,4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	120 °
UGR longitudinal	15

WYMIARY I WAGA

Średnica	166,00 mm
Wysokość	68,00 mm
Masa produktu	500,00 g

Długość przewodów	120 mm
-------------------	--------



DECOR FIL DL HALO

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Aluminum
Kolor obudowy	Aluminum
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Końcówka przyciskowa, 2-biegunowa
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Wbudowany
Obszar zastosowania	Indoor
Średnica otworów montażowych	145 mm
Głębokość zamontowania	180 mm
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	20000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	85 mA
----------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	empty
-----------------------	-------

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Oprawy nie nadają się do pokrywania materiałem termoizolacyjnym.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR FILAMENT DL
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Decor Filament Downlight

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075832954	Składane pudełko 1	208 mm x 208 mm x 112 mm	673.00 g	4.85 dm ³
4058075832961	Karton wysyłkowy 8	434 mm x 434 mm x 262 mm	6270.00 g	49.35 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.