

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

OFFICE LINE DOUBLE ROTATABLE 1.1M

42W 840

Office Line Double Rotatable | Biurowa oprawa z obrotowym korpusem świetlnym i linką



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Biura w domu
- Ogólne oświetlenie wnętrz
- Kuchnie, przestrzenie robocze

Zalety produktu

- Atrakcyjna i funkcjonalna konstrukcja przeznaczona do zastosowań biurowych
- Obrotowy korpus świetlny umożliwiający indywidualne oświetlenie powierzchni roboczej
- Możliwość montażu powierzchniowego i zawieszenia, aby uzyskać bezpośrednie światło tam, gdzie jest to potrzebne
- Lina ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie
- Długość liny można elastycznie skracać

Cechy produktu

- Trwałość: do 30 000 h

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	42,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	180,000 mA
Prąd rozruchowy, czas T	1.5 μs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	43
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	55
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Electronic control gear (ECG)

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	4000 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	4975 lm
Skuteczność świetlna	95 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	98 °

WYMIARY I WAGA

Długość	1062,80 mm
Szerokość	119,00 mm
Wysokość	102,20 mm
Masa produktu	1530,00 g



OFFICE LINE DOUBLE ROT 1.1M
40W 840

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Końcówka przyciskowa, 2-biegunowa
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK06
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Zwieszona/Natynkowa
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wyposażenie / Akcesoria

– Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	OFFICE LINE DOUBLE ROT
	Informacje prawne	Legal Insert
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Office Line
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration Office Line

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075830974	Składane pudełko 1	116 mm x 141 mm x 1,102 mm	1797.00 g	18.02 dm³
4058075830981	Karton wysyłkowy 4	1,142 mm x 254 mm x 309 mm	8553.00 g	89.63 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.