

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## LED CLASSIC CLA100 15 W/2700 K E27 GEN2

LED Classic A 170-250V | Lampy LED, klasyczny kształt żarówki



### Obszary zastosowań

- Zastosowania domowe
- Oświetlenie ogólne
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych.

### Zalety produktu

- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Niezawodne działanie potwierdzone jakością marki
- Oszczędność energii do 88 % (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami)

### Cechy produktu

- Wskaźnik oddawania barw (Rsuba)/sub: gt/ 80/li
- Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego
- Lampy niezawierające rtęci



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Moc nominalna          | 15 W        |
| Moc użyteczna          | 15.00 W     |
| Napięcie znamionowe    | 170...250 V |
| Prąd znamionowy        | 117 mA      |
| Częstotliwość pracy    | 50/60 Hz    |
| Częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz    |
| Współczynnik mocy λ    | ≥ 0,50      |

Dane fotometryczne

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                       | 1521 lm    |
| Skuteczność świetlna                    | 101 lm/W   |
| Barwa światła (oznaczenie)              | Warm White |
| Temperatura barwowa                     | 2700 K     |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra       | ≥80        |
| Barwa światła                           | 827        |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤6 sdcn    |

Dane świetlne

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Kąt rozsyłu światła | 180 °   |
| Czas startu         | ≤ 0.5 s |

WYMIARY I WAGA

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Długość całkowita   | 130.00 mm |
| Średnica            | 65,00 mm  |
| Maksymalna średnica | 65 mm     |
| Masa produktu       | 42,00 g   |

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C |
|------------------------------|--------------|

Trwałość

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Liczba cykli włączeniowych | 100000 |
|----------------------------|--------|

INFORMACJE DODATKOWE

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | E27 |
|-----------------------------------|-----|

lipca 03, 2025, 16:20:03

LED CLASSIC CLA100 15 W/2700 K E27

GEN2

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona 2 z 4

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Zawartość rtęci   | 0.0 mg |
| Nie zawiera rtęci | Tak    |
| Kształt / wersja  | Matowy |

WŁAŚCIWOŚCI

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnialna | Nie |
|-------------|-----|

CERTYFIKATY I NORMY

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Typ zabezpieczenia | IP20      |
| Normy              | CB / ROHS |

Dane kraju

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Oznaczenie produktu | LVCLA15W/827170 |
|---------------------|-----------------|

DANE LOGISTYCZNE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Typ trzonka                          | E27       |
| Długość                              | 130,00 mm |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 65.00 mm  |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 65.00 mm  |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4058075700277 | Składane pudełko<br>1                          | 66 mm x 66 mm x 134 mm                   | 60.00 g     | 0.58 dm³  |
| 4058075700284 | Paczka<br>10                                   | 330 mm x 132 mm x 134 mm                 | 603.00 g    | 5.84 dm³  |
| 4099854107542 | Paczka<br>10                                   | 300 mm x 120 mm x 123 mm                 | 545.00 g    | 4.43 dm³  |
| 4058075700291 | Karton wysyłkowy<br>100                        | 674 mm x 344 mm x 293 mm                 | 6879.00 g   | 67.93 dm³ |
| 4099854107559 | Karton wysyłkowy<br>100                        | 620 mm x 320 mm x 282 mm                 | 6100.00 g   | 55.95 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.