

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED CLASSIC CLA100 15 W/6500 K E27 GEN2

LED Classic A 170-250V | Lampy LED, klasyczny kształt żarówki



Obszary zastosowań

- Zastosowania domowe
- Oświetlenie ogólne
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych.

Zalety produktu

- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Niezawodne działanie potwierdzone jakością marki
- Oszczędność energii do 88 % (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami)

Cechy produktu

- Wskaźnik oddawania barw (Rsuba)/sub: gt/ 80/II
- Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego
- Lampy niezawierające rtęci



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	15 W
Moc użyteczna	15.00 W
Napięcie znamionowe	170...250 V
Prąd znamionowy	117 mA
Częstotliwość pracy	50/60 Hz
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy λ	≥ 0,50

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1521 lm
Skuteczność świetlna	101 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Temperatura barwowa	6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	865
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	180 °
Czas startu	≤ 0.5 s

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	130.00 mm
Średnica	65,00 mm
Maksymalna średnica	65 mm
Masa produktu	42,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
----------------------------	--------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
-----------------------------------	-----

Zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Matowy

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP20
Normy	CB / ROHS

Dane kraju

Oznaczenie produktu	LVCLA15W/865170
---------------------	-----------------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E27
Długość	130,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	65.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	65.00 mm

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075700307	Składane pudełko 1	66 mm x 66 mm x 134 mm	60.00 g	0.58 dm³
4099854107573	Paczka 10	300 mm x 120 mm x 123 mm	545.00 g	4.43 dm³
4058075700314	Paczka 10	330 mm x 132 mm x 134 mm	603.00 g	5.84 dm³
4058075700321	Karton wysyłkowy 100	674 mm x 344 mm x 293 mm	6879.00 g	67.93 dm³
4099854107580	Karton wysyłkowy 100	620 mm x 320 mm x 282 mm	6100.00 g	55.95 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.