

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Endura Style Utili Round Wall and Ground Dark Gray

Endura Style Solar Utili | Oprawy zasilane energią słoneczną do łatwego montażu na ścianie lub w podłożu, o dużej pojemności akumulatora i aluminiowej obudowie



Obszary zastosowań

- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Podjazdy
- Ogrody i inne tereny zewnętrzne

Zalety produktu

- Elastyczny montaż - montaż na ścianie i podłożu lub montaż w ziemi za pomocą kołców uziemiających
- Łatwy i szybki montaż, niezależny od zasilania
- Energia odnawialna
- Akumulator o dużej pojemności

Cechy produktu

- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Oświetlenie pośrednie
- Stopień ochrony: IP65

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	1,20 W
Napięcie znamionowe	3,7 V
Prąd znamionowy	324,000 mA
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	60 lm
Skuteczność świetlna	50 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	140,00 mm
Wysokość	115,00 mm
Masa produktu	330,00 g



ENDURA STYLE SOL UTILI RD
WNSP DG

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemny szary
Kolor obudowy	Ciemny szary
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Stojący Powierzchnia
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	18650
Liczba dostarczonych baterii	1
Czas ładowania baterii	8 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

Wypożażenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zginiatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA STYLE SOL UTILI

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	ENDURA STYLE UTILI
	Deklaracje zgodności	CE Declaration ENDURA STYLE
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declarations ENDURA STYLE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075834743	Składane pudełko 1	47 mm x 162 mm x 153 mm	371.00 g	1.16 dm³
4058075834750	Karton wysyłkowy 6	295 mm x 180 mm x 178 mm	2514.00 g	9.45 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.