

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Endura Hybrid Transformator Black

Endura Hybrid Components | Komponenty do opraw hybrydowych



Obszary zastosowań

- Ogrody i inne tereny zewnętrzne
- Patia, balkony

Zalety produktu

- Możliwość wykorzystania zarówno energii słonecznej, jak i energii z sieci elektrycznej
- Łatwa instalacja i podłączenie elektryczne bez użycia narzędzi, bez fachowej wiedzy, niezależnie od źródła zasilania
- Napięcie prądu stałego 12 V zapewnia najwyższe bezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt
- Dostępne typy produktów dla różnych zastosowań

Cechy produktu

- Maksymalne podłączone obciążenie na panel słoneczny = 24 W
- Stopień ochrony wtyczek przyłączeniowych IP67
- Po podłączeniu do sieci energetycznej oprawa automatycznie przełącza się na zasilanie sieciowe w przypadku wyczerpania się baterii panelu słonecznego


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Tryb pracy	Mains voltage

WYMIARY I WAGA

Długość	149 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	39,0 mm
Masa produktu	450,00 g
Długość przewodów	2000 mm



ENDURA HYBRID
TRANSFORMATOR

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Materiał	Plastik

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ połączeń	Szybkozłącze
Typ zabezpieczenia	IP44
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
-------	----

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA HYBRID TRANSFORMATOR BK
	Dodatkowe informacje techniczne	Hybrid assembly in 3 steps EN
	Dodatkowe informacje techniczne	Hybrid Installation in 3 Schritten DE
	Informacje prawne	ENDURA HYBRID COMPONENTS
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Endura Hybrid Transformer

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075834408	Składane pudełko 1	112 mm x 192 mm x 53 mm	497.00 g	1.14 dm ³
4058075834415	Karton wysyłkowy 8	240 mm x 210 mm x 237 mm	4308.00 g	11.94 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.