

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Endura Classic Ebro 49cm Sensor E27

Stainless Steel

Endura Classic Ebro | Oprawy słupkowe i ściennie z obudową ze stali nierdzewnej, oprawką E27 i opcjonalnym czujnikiem



Obszary zastosowań

- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Podjazdy
- Ogrody i inne tereny zewnętrzne

Zalety produktu

- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi E27
- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Dostępne opcje z czujnikiem ruchu PIR i czujnikiem światła dziennego
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Stopień ochrony: IP44

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

WYMIARY I WAGA

Średnica	130,00 mm
Wysokość	490,00 mm
Masa produktu	950,00 g



ENDURA CLASSIC EBRO 49CM
SEN E27

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Steel
Kolor obudowy	Steel
Materiał	Stainless steel
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP44
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie
Typ oprawki	E27

CZUJNIK

Typ czujnika	Światło / Ruch / PIR
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwienie (PIR)
Kąt detekcji	110 °
Zakres wykrywania czujnika ruchu	0...6 m
Próg detekcji czujnika światła	0...30 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maksymalna moc żarówki: 20 W (LED 12 W)
Liczba źródeł światła	1

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA CLASSIC EBRO 49CM E27
	Informacje prawne	Legal insert I-Outdoor
	Deklaracje zgodności	CE Declaration ENDURA CLASSIC
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration ENDURA CLASSIC

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075834965	Składane pudełko 1	137 mm x 137 mm x 513 mm	1125.00 g	9.63 dm ³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075834972	Karton wysyłkowy 4	290 mm x 290 mm x 538 mm	5296.00 g	45.25 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.