

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Spot Venus Black 1 Spot

DECOR SPOT VENUS BLACK | Oprawy sufitowe z regulowanymi reflektorami



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny
- Kuchnie, przestrzenie robocze
- Montaż powierzchniowy na suficie i ścianach

Zalety produktu

- Wysokiej jakości obudowa o białej lub czarnej matowej powierzchni
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Rodzina opraw obejmuje cztery wersje z maksymalnie 4 głowicami punktowymi
- Włącznik/wyłącznik w wersji 1-głowicowej dla łatwej obsługi
- Regulowane oprawy



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	5,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	40,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0.374 A
Prąd rozruchowy, czas T	320 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	320
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	320
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	210 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	500 lm
Skuteczność świetlna	38 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Światłość	95 cd
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<10 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	95 °

WYMIARY I WAGA

Długość	125,00 mm
Szerokość	140,00 mm
Wysokość	120,00 mm
Masa produktu	400,00 g



DECOR SPOT VENUS 125MM
5.5W 830

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Steel
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+40 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Decor Spot Venus
	Informacje prawne	Decor Spot lights
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Decor Spot Pluto
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration DECOR SPOT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075833630	Składane pudełko 1	138 mm x 138 mm x 128 mm	467.00 g	2.44 dm ³
4058075833647	Karton wysyłkowy 4	290 mm x 154 mm x 281 mm	2131.00 g	12.55 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.