

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Decor Spot Venus Black 2 Spot

DECOR SPOT VENUS BLACK | Oprawy sufitowe z regulowanymi reflektorami



### Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny
- Kuchnie, przestrzenie robocze
- Montaż powierzchniowy na suficie i ścianach

### Zalety produktu

- Wysokiej jakości obudowa o białej lub czarnej matowej powierzchni
- Łatwy montaż

### Cechy produktu

- Rodzina opraw obejmuje cztery wersje z maksymalnie 4 głowicami punktowymi
- Włącznik/wyłącznik w wersji 1-głowicowej dla łatwej obsługi
- Regulowane oprawy



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Moc nominalna                                  | 10,50 W       |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50...60 Hz    |
| Prąd znamionowy                                | 80,000 mA     |
| Początkowy prąd rozruchowy                     | 1.576 A       |
| Prąd rozruchowy, czas T                        | 280 µs        |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A     | 160           |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 160           |
| Współczynnik mocy λ                            | > 0,5         |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | < 70 %        |
| Klasa ochronności                              | II            |
| Tryb pracy                                     | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                                      | 450 lm     |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 1000 lm    |
| Skuteczność świetlna                                   | 43 lm/W    |
| Temperatura barwowa                                    | 3000 K     |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | 80         |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | 6 sdcn     |
| Światłość                                              | 200 cd     |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM                     | <10 %      |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM                     | ≤0.4       |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778               | RG1        |
| Kąt rozsyłu światła                                    | 95 °       |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 300,00 mm |
| Szerokość     | 100,00 mm |
| Wysokość      | 105,00 mm |
| Masa produktu | 670,00 g  |



DECOR SPOT VENUS 300MM  
10.5W 830

## MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Kolor produktu                          | Czarny             |
| Kolor obudowy                           | Czarny             |
| Materiał                                | Steel              |
| Materiał osłony                         | Polycarbonate (PC) |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C             |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg             |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C            |
| Zakres temperatury magazynowania         | -20...+40 °C            |
| Typ połączeń                             | Terminal, 2-Pole (L, N) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP20                    |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03                    |
| Ściemnialna                              | Nie                     |
| Rodzaj montażu                           | Surface                 |
| Regulowany                               | Tak                     |
| Ze źródłem światła                       | Tak                     |
| Wymienne źródło światła                  | Nie                     |

## Trwałość

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Liczba cykli włączeniowych | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normy                               | CE / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie       |

## Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

### Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

### MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                          |                                                | Nazwa dokumentu                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | Decor Spot Venus                |
|  | Informacje prawne                              | Decor Spot lights               |
|  | Deklaracje zgodności                           | CE Declaration Decor Spot Pluto |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | UKCA Declaration DECOR SPOT     |

### DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075833654 | Składane pudełko<br>1                          | 132 mm x 142 mm x 343 mm                 | 794.00 g    | 6.43 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075833661 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 358 mm x 298 mm x 289 mm                 | 3719.00 g   | 30.83 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.