

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FL MP VAL 330-420-500W

FLOODLIGHT MULTIPOWER VALUE | Naświetlacze zewnętrzne



Obszary zastosowań

- Oświetlenie architektoniczne
- Oświetlenie krajobrazu
- Oświetlenie billboardów
- Parkingi

Zalety produktu

- Niskie koszty konserwacji i eksploatacji dzięki długiej trwałości lamp LED
- Konstrukcja SMD LED maksymalizująca niezawodność produktu
- Bardzo wysoka wydajność i niezawodność

Cechy produktu

- Dostępna temperatura barwowa: 4000 K, 6500 K
- Stopień ochrony: IP66
- Długa trwałość do 50 000 h

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	330 W / 420 W / 500 W
Napięcie znamionowe	100...277 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	$\geq 0,95$
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	72000 lm
Skuteczność świetlna	144 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	5 sdc
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG2
Kąt rozsyłu światła	120 ° x 90 °

WYMIARY I WAGA

Długość	578,00 mm
Szerokość	473,00 mm
Wysokość	105,00 mm
Masa produktu	9600,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminium
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	850 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-40...+50 °C
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Typ zabezpieczenia	IP66
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface

Replaceable light source	Nie
--------------------------	-----

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

ECG (SE)- Wysokość	476 mm
--------------------	--------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	FL MP VAL

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854216664	Karton wysyłkowy 1	622 mm x 607 mm x 192 mm	11867.00 g	72.49 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.