


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DR DS-P- 32/220-240/750 PL FLEX 625

PANEL FLEX DRIVER | Prąd stały



Obszary zastosowań

- Pasuje do PANEL FLEX 30 W / 32 W

Zalety produktu

- Wysoka elastyczność dzięki regulowanym prądom wyjściowym za pomocą przełącznika na sterowniku
- Niewielkie tętnienie światła zapewnia wysoką jakość światła oraz dobry komfort wizualny
- Bardzo wysoka wydajność i niezawodność
- 7 lata gwarancji

Cechy produktu

- Dostępne w wersjach 30 W, 32 W
- Klasa ochronności: II
- Stopień ochrony: IP20
- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Częstotliwość robocza: 0/50/60 Hz
- Nadaje się do instalacji awaryjnych centralnej baterii wg. EN 60598-2-22


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	32,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	0/50/60 Hz
Prąd znamionowy	700 mA
Początkowy prąd rozruchowy	11.1 A
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 15 %
Klasa ochrony	II
Interfejs ściemniany	Bez regulacji

WYMIARY I WAGA

Długość	125,00 mm
Szerokość	60,00 mm
Wysokość	30,00 mm
Masa produktu	105,00 g



DR DS-P PL FLEX

MATERIAŁY I KOLORY

Materiał	Plastik
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-10...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie

UKŁAD ZASILAJĄCY

Znamionowy prąd wyjściowy	750 mA
Trwałość SE	100000 h

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Rodzaj oświetlenia awaryjnego (EL)	W zestawie certyfikowany sterownik EL (praca przy 0 Hz / DC) do zasilania z baterii centralnej
------------------------------------	--

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD / EL
-------	--

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DR DS-P PL FLEX
	Informacje prawne	DR DS-SENS- SF FL
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	Driver PL FLEX

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075843691	Składane pudełko 1	82 mm x 34 mm x 182 mm	154.00 g	0.51 dm ³
4058075843837	Karton wysyłkowy 20	427 mm x 157 mm x 217 mm	3438.00 g	14.55 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.