


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

PL INT SF 1200 V 35W 840 UGR19

PANEL INTEGRATED SURFACE UGR19 | Oprawy panelowe natynkowe Oprawy panelowe o niskim ośnieniu, do systemów sufitowych 600 x 600 mm i 1200x300



Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik świetłwkowych opraw oświetleniowych
- Biura, sale konferencyjne
- Recepcje, hole, korytarze, windy

Zalety produktu

- Wysoki strumień świetlny zmniejsza całkowitą liczbę paneli w instalacji
- Dobra redukcja ośnienia ($UGR < 19$)
- Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu
- Łatwa i szybka instalacja
- Oszczędność energii dzięki skuteczności świetlnej systemu na poziomie 120 lm/W
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Zintegrowany zasilacz
- Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C)
- Trwałość (L80/B50): do 50 tys. godzin (przy 25°C)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	35,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Prąd znamionowy	160,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0,16 A
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	18
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	15
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	24
Klasa ochronności	II

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3675 lm
Skuteczność świetlna	105 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Kąt rozsyłu światła	90 °

WYMIARY I WAGA

Długość	1195,00 mm
Szerokość	295,00 mm
Wysokość	32,00 mm
Masa produktu	2800,00 g



PL INT SF 1200 V 840

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminum

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

Ściemnialna	Nie
Obszar zastosowania	Indoor

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	125 mA
----------------	--------

CERTYFIKATY I NORMY

Wymienny modułu LED	Przez użytkownika końcowego
---------------------	-----------------------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	PL INT SF 600/1200 V 840
	Dodatkowe informacje techniczne	PL INT SF 600/1200 V 840
	Informacje prawne	PANEL INTEGRATED V
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	PANEL INTEGRATED V

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854188510	Składane pudełko 1	317 mm x 45 mm x 1,218 mm	3235.00 g	17.37 dm ³
4099854242595	Karton wysyłkowy 3	1,237 mm x 157 mm x 349 mm	10798.00 g	67.78 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.