

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY

FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY | Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego



Obszary zastosowań

- Wielofunkcyjny

Zalety produktu

- 2 tryby pracy: 1 naciśnięcie: jasne światło 80 lm, 2 naciśnięcie: miękkie światło 40 lm
- 3 godziny pracy przy pełnej jasności
- Zasilany 3 bateriami AAA (brak w zestawie)
- Stopień ochrony: IP22

Cechy produktu

- Zawias do regulacji kierunku światła
- Można przymocować do kasku, czapki itp.
- W komplecie regulowany pasek na głowę.
- Trwałe i wysokiej jakości materiały
- Wygodny przycisk do przełączania trybów

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	1,60 W
Początkowy prąd rozruchowy	380 mA
Prąd rozruchowy, czas T	0,5 s
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	80 lm
Skuteczność świetlna	50 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80

WYMIARY I WAGA

Długość	60,00 mm
Szerokość	30,00 mm
Wysokość	44,00 mm
Masa produktu	46,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Pomarańczowy
Kolor obudowy	Pomarańczowy
Materiał	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ zabezpieczenia	IP22
Ściemnialna	Nie
Regulowany	Nie
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
-------	-----------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	FLASHL
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Flashlight

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854175725	Blister 1	140 mm x 110 mm x 31 mm	55.00 g	0.48 dm³
4099854175732	Karton wysyłkowy 60	305 mm x 260 mm x 340 mm	3822.00 g	26.96 dm³
4099854583940	Karton wysyłkowy 6	220 mm x 120 mm x 160 mm	502.00 g	4.22 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.