

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLASHLIGHT TACTICAL IP22

FLASHLIGHT TACTICAL | Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego

Obszary zastosowań

- Wielofunkcyjny



Zalety produktu

- 5 trybów pracy: 1 naciśnięcie: jasne światło 300 lm, 2 naciśnięcie: miękkie światło 100 lm, 3 naciśnięcie: słabe światło 60 lm, 4 naciśnięcie: tryb SOS, 5 naciśnięcie: tryb migania
- 1,5 h pracy przy pełnej jasności
- Pełne naładowanie trwa 4 godziny
- Pojemność baterii: 1500 mAh
- Stopień ochrony: IP22

Cechy produktu

- Wygodny przycisk do przełączania trybów
- Soczewka fluorescencyjna - łatwa do znalezienia w ciemności.

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	3,20 W
Początkowy prąd rozruchowy	800 mA
Prąd rozruchowy, czas T	0,5 s
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	300 lm
Skuteczność świetlna	94 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	70

WYMIARY I WAGA

Średnica	40,00 mm
Wysokość	160,00 mm
Masa produktu	190,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ zabezpieczenia	IP22
Ściemnialna	Nie
Regulowany	Nie
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Wymiar baterii	18650
----------------	-------

Czas ładowania baterii	3.5 h
------------------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
-------	-----------

Wypożażenie / Akcesoria

– Przewód USB typu C

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	FLASHL

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854175800	Składane pudełko 1	49 mm x 49 mm x 170 mm	206.00 g	0.41 dm³
4099854175817	Karton wysyłkowy 48	307 mm x 213 mm x 371 mm	10339.00 g	24.26 dm³
4099854583988	Karton wysyłkowy 8	220 mm x 160 mm x 120 mm	1837.00 g	4.22 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.