

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLASHLIGHT CAR MULTI-USE

FLASHLIGHT CAR MULTI-USE | Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego



Zalety produktu

- Możliwość ściemniania: maks. 400 lm
- 2 godziny pracy przy pełnej jasności
- Pełne naładowanie trwa 3 godziny
- Pojemność baterii: 1800 mAh
- Stopień ochrony: IP22

Cechy produktu

- Długi, cienki korpus do oświetlania trudno dostępnych miejsc
- Łatwy w obsłudze jedną ręką
- Haczyk na górze, podstawa magnetyczna
- Miękka w dotyku obudowa
- Obrotowy przełącznik jasności
- Wspornik do zawieszania

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	5,00 W
Początkowy prąd rozruchowy	1350 mA
Prąd rozruchowy, czas T	0,5 s
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	400 lm
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	70

WYMIARY I WAGA

Długość	408,00 mm
Szerokość	33,00 mm
Wysokość	30,00 mm
Masa produktu	155,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	ABS I TPR (guma termoplastyczna)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	USB typu C
Typ zabezpieczenia	IP22
Ściemnialna	Nie
Regulowany	Nie
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Wymiar baterii	Others
Czas ładowania baterii	3 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wypożyczenie / Akcesoria

– Przewód USB typu C

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	FLASHL

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854175640	Składane pudełko 1	50 mm x 38 mm x 413 mm	199.00 g	0.78 dm ³
4099854175657	Karton wysyłkowy 24	440 mm x 253 mm x 240 mm	5298.00 g	26.72 dm ³
4099854583902	Karton wysyłkowy 6	490 mm x 300 mm x 165 mm	1843.00 g	24.26 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.