



KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLASHLIGHT CAMP CEILING COMPACT

FLASHLIGHT CAMP CEILING COB | Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego

Obszary zastosowań

- Wielofunkcyjny

Zalety produktu

- 3 tryby pracy: 1 naciśnięcie: jasne światło 180 lm, 2 naciśnięcie: miękkie światło 90 lm, 3 naciśnięcie: słabe światło 60 lm
- 2 godziny pracy przy pełnej jasności
- Silne magnesy z tyłu: łatwe do zainstalowania pod maską samochodu; wiszący w szafie lub namiocie kempingowym
- Zasilany 3 bateriami AAA (brak w zestawie)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	2,20 W
Początkowy prąd rozruchowy	490 mA
Prąd rozruchowy, czas T	0,5 s
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	180 lm
Skuteczność świetlna	82 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80

WYMIARY I WAGA

Średnica	120,00 mm
Wysokość	20,00 mm
Masa produktu	82,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polistyren wysokoudarowy (HIPS)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Ściemnialna	Nie
Regulowany	Nie
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	FLASHL

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854175688	Składane pudełko 1	129 mm x 29 mm x 131 mm	108.00 g	0.49 dm ³
4099854175695	Karton wysyłkowy 48	406 mm x 246 mm x 293 mm	5694.00 g	29.26 dm ³
4099854583926	Karton wysyłkowy 8	290 mm x 190 mm x 175 mm	1176.00 g	9.64 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.