



KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY COMPACT

FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY COMPACT | Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego

Obszary zastosowań

- Wielofunkcyjny

Zalety produktu

- 4 tryby pracy: 1 naciśnięcie: jasne światło 100 lm, 2 naciśnięcie: miękkie światło 30 lm, 3 naciśnięcie: włączone światło czerwone, 4 naciśnięcie: miganie czerwonego światła
- 3 godziny pracy przy pełnej jasności
- Zasilany 3 bateriami AAA (brak w zestawie)
- Stopień ochrony: IP22

Cechy produktu

- Zawias do regulacji kierunku światła
- Można przymocować do kasku, czapki itp.
- W komplecie regulowany pasek na głowę.
- Trwale i wysokiej jakości materiały
- Wygodny przycisk do przełączania trybów

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	2,20 W
Początkowy prąd rozruchowy	550 mA
Prąd rozruchowy, czas T	0,5 s
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	100 lm
Skuteczność świetlna	45 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80

WYMIARY I WAGA

Długość	60,00 mm
Szerokość	44,00 mm
Wysokość	43,00 mm
Masa produktu	48,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Pomarańczowy
Kolor obudowy	Pomarańczowy
Materiał	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Ściemnialna	Nie
Regulowany	Nie
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	FLASHL

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854175749	Blister 1	140 mm x 110 mm x 31 mm	57.00 g	0.48 dm ³
4099854175756	Karton wysyłkowy 60	345 mm x 280 mm x 340 mm	4018.00 g	32.84 dm ³
4099854583957	Karton wysyłkowy 10	290 mm x 190 mm x 175 mm	884.00 g	9.64 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.