

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Damp proof Essential Extrusion 36W 1200mm 840

Essentials Damp Proof Integrated Extrusion | Oprawy Damp Proof Essential ze zintegrowanym modułem LED

Obszary zastosowań

- Sutereny, garaże, magazyny



Zalety produktu

- Łatwa instalacja
- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

Cechy produktu

- Solidna, odporna na wilgoć oprawa oświetleniowa
- Łatwy do podłączenia dławik kablowy



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	36,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	160,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	14.8 A
Prąd rozruchowy, czas T	103 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	45
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	37
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	59
Współczynnik mocy λ	≥0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	4320 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	5000 lm
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	5 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	140 °

WYMIARY I WAGA

Długość	1240,00 mm
Szerokość	36,70 mm
Wysokość	47,70 mm
Masa produktu	364,00 g



DP ESSENTIAL EXTRUSION
120CM 36W840

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Cable, 2-pole
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła

Not relevant

Wypożyczenie / Akcesoria

- Wszystkie wymagane akcesoria w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DP ESSENTIAL EXTRUSION 60/120/150CM 840
	Informacje prawne	DP ESSENTIAL EXTRUSION 60/120/150CM 840
	Deklaracje zgodności	DP ESSENTIAL EXTRUSION 840
	Deklaracje zgodności UKCA	DP ESSENTIAL EXTRUSION 840

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854287879	Składane pudełko 1	42 mm x 54 mm x 1,247 mm	381.00 g	2.83 dm ³
4099854287886	Karton wysyłkowy 6	1,275 mm x 135 mm x 120 mm	2854.00 g	20.66 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.