

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Highbay Blade E27 60W 840 E27 Black

Highbay Blade E27 | Lampy typu Highbay Blade z gwintem E27



Obszary zastosowań

- Renowacja
- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzieńne, jadalnie, sypialnie itp.)

Zalety produktu

- E27 Lampa sufitowa z regulowanymi panelami świetlnymi
- Łatwa instalacja w oprawkach E27
- Idealnie pasuje do celów renowacyjnych

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP20



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	60 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Prąd znamionowy	271 mA
Współczynnik mocy λ	0,98
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	6.7 %

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	6500 lm
Skuteczność świetlna	108 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Wskaźnik oddawania barw R9	13
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	100 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	337,50 mm
Długość	337,50 mm
Szerokość	337,50 mm
Wysokość	109 mm
Masa produktu	503,00 g



HIGHBAY BLADE 40W/60W 840
E27 BK

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminium
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Wymienne źródło światła	Nie
Typ oprawki	E27

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
-------	-----------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	HIGHBAY BLADE
	Informacje prawne	HIGHBAY BLADE
	Deklaracje zgodności	HIGHBAY BLADE
	Deklaracje zgodności UKCA	HIGHBAY BLADE

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	Spectral power distribution

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075843387	Składane pudełko 1	197 mm x 197 mm x 148 mm	664.00 g	5.74 dm ³
4058075843394	Karton wysyłkowy 6	609 mm x 412 mm x 173 mm	4739.00 g	43.41 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.