

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION

DALI-2 SENSORS | Czujniki obecności i światła DALI-2 do automatycznego sterowania oświetleniem



Obszary zastosowań

- Pokoje jednoosobowe
- Pomieszczenia konferencyjne, magazynowe i socjalne
- Pomieszczenia sanitarne

Zalety produktu

- Szybki i łatwy montaż za pomocą zacisków sprężynowych
- Okablowanie przelotowe za pomocą konfekcjonowanego przewodu ze złączem WAGO
- Zintegrowany zasilacz magistrali DALI (nie wymaga podłączenia do sieci)
- Do linii DALI można podłączyć kilka czujników
- Można zintegrować z systemami oświetlenia i zarządzania budynkiem obsługującymi czujniki DALI-2
- Kompatybilny z systemem sterowania oświetleniem LEDVANCE VIVARES DALI

Cechy produktu

- Certyfikowany czujnik światła i obecności DALI-2 do montażu sufitowego
- Wykrywanie obecności za pomocą pasywnego elementu IR
- Wysokość detekcji do 3,7 m
- Wyświetlacz funkcji z LED
- Obszar detekcji do 6 m

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,20 W
Napięcie znamionowe	16 V
Rodzaj prądu	DC
Częstotliwość sieciowa	0 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	83,00 mm
Szerokość	83,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	83.00 mm
Wysokość	32,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	32.00 mm
Średnica	83 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.2...1.3 mm ²
Długość przewodu, strona wejściowa	7...9 mm
Masa produktu	80,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	0...+40 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	0...+40 °C

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Maks. wysokość instalacji	3.7 m
Obszar detekcji	6 m
Maksymalny obszar wykrywania obecności	6 m
Kąt detekcji	360 °
Typ instalacji	Zwieszenie

Zakres pracy, czujnik światła	5...550 lx
-------------------------------	------------

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / UKCA / EAC
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

MATERIAŁY DO POBRANIA



Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI
	Informacje prawne	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI
	Deklaracje zgodności UKCA	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075837621	Składane pudełko 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	100.00 g	0.39 dm ³
4058075837638	Karton wysyłkowy 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	2274.00 g	10.58 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



Odnosiniki / linki

– Aktualne informacje można znaleźć na stronie www.ledvance.com/light-management-systems

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.