

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Orbis Disc 30CM 22W Click CCT IP44 Chrome

Orbis Disc | Luminaires z możliwością regulacji dwóch temperatur barwowych za pomocą przełącznika ściennego i stopniem ochrony IP44



Obszary zastosowań

- Oprawy do użytku wewnętrznego
- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzieńne, jadalnie, sypialnie itp.)
- Łazienki (IP44)

Zalety produktu

- Łatwy montaż i użycie
- Dłuższa trwałość dzięki technologii LED

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP44
- Trwałość: do 30 000 h
- Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała) lub 4000 K (chłodnobiała)
- Wersja Click-CCT: dwustopniowa regulacja temperatury barwowej poprzez wielokrotne przełączanie
- Dostępne w wersji kwadratowej i prostokątnej
- Materiał obudowy: aluminium
- Klosz wykonany z poliwęglanu (PC).



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


| | |
|--|---------------------|
| Moc nominalna | 22,00 W |
| Napięcie znamionowe | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz |
| Prąd znamionowy | 116,000 mA |
| Początkowy prąd rozruchowy | 0.116 A |
| Prąd rozruchowy, czas T | 800 μ s |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A | 75 |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A | 60 |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 96 |
| Współczynnik mocy λ | > 0,7 |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | < 80 % |
| Klasa ochronności | II |
| Tryb pracy | External LED driver |

Dane fotometryczne

| | |
|---|---------------------------|
| Strumień świetlny | 1800 lm |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 3000 lm |
| Skuteczność świetlna | 81 lm/W |
| Temperatura barwowa | 3000 ... 4000 K |
| Referencyjne ustawienie kontroli źródła światła (Kelwiny) | 3000 K |
| Barwa światła (oznaczenie) | Warm White / Chłodnobiałe |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | \geq 80 |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | 6 sdcn |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM | < 1 |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM | < 0.4 |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG0 |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471 | RG0 |
| Kąt rozsyłu światła | 120 ° |

WYMIARY I WAGA

| | |
|---------------|-----------|
| Średnica | 300,00 mm |
| Wysokość | 30,00 mm |
| Masa produktu | 890,00 g |



ORBIS DISC 30CM 22WCLICKCCT
IP44

MATERIAŁY I KOLORY

| | |
|---|--|
| Kolor produktu | Chrom |
| Kolor obudowy | Chrom |
| Materiał | Terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy/Poliwęglany/Aluminium |
| Materiał osłony | Polycarbonate (PC) |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C |
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C |
| Typ połączeń | Terminal, 2-Pole (L, N) |
| Typ zabezpieczenia | IP44 |
| Ściemnialna | Nie |
| Rodzaj montażu | Surface |
| Miejsce montażu | Ściana |
| Obszar zastosowania | Indoor |
| Ze źródłem światła | Tak |
| Replaceable light source | Nie |

Trwałość

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Liczba cykli włączeniowych | 10000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Normy | CE / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie |
| Wymienny modułu LED | Niewymienialny |

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Podczas przeprowadzania instalacji i czynności serwisowych oraz zdejmowania klosza oprawy oświetleniową należy odłączyć od zasilania
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.
- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

| | Dokumenty i certyfikaty | Nazwa dokumentu |
|---|--|------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | ORBIS DISC 30RD 22W CLC |
|  | Deklaracje zgodności | ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC |
|  | Deklaracje zgodności UKCA | ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|---------------|--|--|-------------|-----------------------|
| 4099854279591 | Składane pudełko 1 | 37 mm x 317 mm x 318 mm | 1013.00 g | 3.73 dm ³ |
| 4099854279607 | Karton wysyłkowy 4 | 335 mm x 335 mm x 175 mm | 4605.00 g | 19.64 dm ³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.