

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Spot Firefly 3X2.8W E14 Black

DECOR SPOT FIREFLY | Oprawy sufitowe wykonane z połączenia złotej siatki o strukturze plastra miodu ze szkłem dymionym i gwintem E14



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny

Zalety produktu

- Świetnie komponuje się ze stylem industrialnym
- Włącznik/wyłącznik w modelu 1-punktowym zapewniający wygodną obsługę
- Zrównoważone rozwiązanie dzięki wymiennym źródłom światła
- Łatwy montaż
- W zestawie ściemniana lampa OSRAM

Cechy produktu

- Materiał obudowy: metal i szkło



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	8,40 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	39,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0.039 A
Prąd rozruchowy, czas T	190 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	106
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	89
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	143
Współczynnik mocy λ	> 0,4
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	750 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	750 lm
Skuteczność świetlna	89 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0

WYMIARY I WAGA

Średnica	365,00 mm
Wysokość	176,00 mm
Masa produktu	1230,00 g



DECOR SPOT FIREFLY PL 3X2.8W
E14 BK

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Stal szkło
Materiał osłony	Szkło
Materiał powierzchni emitującej światło	Szkło
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie
Typ oprawki	E14

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maksymalna moc źródła : 3 x 10 W LED
Liczba źródeł światła	3

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR SPOT FIREFLY E14 BK
	Deklaracje zgodności	DECOR SPOT LUM FIREFLY
	Deklaracje zgodności UKCA	DECOR SPOT LUM FIREFLY

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075838093	Składane pudełko 1	162 mm x 322 mm x 328 mm	1498.00 g	17.11 dm ³
4058075838109	Karton wysyłkowy 4	665 mm x 345 mm x 345 mm	7082.00 g	79.15 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.