

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Spot Moon 4Spot 21W 830 Black

Decor Spot Moon | Oprawy sufitowe z regulowanymi reflektorami

Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny



Zalety produktu

- Wysoka jakość
- Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Rodzina opraw obejmuje pięć wersji z maksymalnie 4 głowicami punktowymi
- Regulowane oprawy
- Materiał obudowy: metal



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	21,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	160,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0.1505 A
Prąd rozruchowy, czas T	260 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	85
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	53
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	85
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	66 %
Klasa ochrony	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1120 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	2000 lm
Skuteczność świetlna	53 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdc
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	115 °

WYMIARY I WAGA

Długość	810,00 mm
Szerokość	120,00 mm
Wysokość	119,00 mm
Masa produktu	1200,00 g



DECOR SPOT MOON 4SPOT
21W 830 BK

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Steel
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	15000
----------------------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.

- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR SPOT MOON 830 BK
	Deklaracje zgodności	DECOR LUM
	Deklaracje zgodności UKCA	DECOR LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075841529	Składane pudełko 1	142 mm x 172 mm x 473 mm	1441.00 g	11.55 dm³
4058075841536	Karton wysyłkowy 4	485 mm x 298 mm x 369 mm	6575.00 g	53.33 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.