

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Bamboo Paper Ceiling 400 18W 830 Brown

Decor Bamboo Paper | Dekoracyjne oprawy oświetleniowe wykonane z papieru bambusowego z gwintem E27 lub LED



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny

Zalety produktu

- Papier bambusowy zachwyci Twój dom ciepłą i naturalną atmosferą
- Zrównoważony materiał
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Przełącznik liniowy do oprawy stołowej i podłogowej
- Zrównoważone rozwiązanie dzięki wymiennym źródłom światła
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Materiał obudowy: papier bambusowy
- Przewód tekstylny



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	18,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	115,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0,03 A
Prąd rozruchowy, czas T	100 µs
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	750 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1800 lm
Skuteczność świetlna	41 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤ 1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤ 0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	117 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	400,00 mm
Wysokość	120,00 mm
Masa produktu	920,00 g

października 31, 2025, 00:01:25
Decor Bamboo Paper Ceiling 400 18W
830 Brown

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona 2 z 4



DECOR BAMBOO PAPER CLG 400
18W 830

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Brązowy
Kolor obudowy	Brązowy
Materiał	Papier bambusowy Stal
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

– Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR BAMBOO PAPER CLG 830
	Deklaracje zgodności	DECOR LUM
	Deklaracje zgodności UKCA	DECOR LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075840720	Składane pudełko 1	147 mm x 412 mm x 413 mm	1281.00 g	25.01 dm³
4058075840737	Karton wysyłkowy 2	428 mm x 308 mm x 435 mm	3414.00 g	57.34 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.