

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Drums Pendant 3XGU10 2XLED Black

Decor Drums | Dekoracyjne oprawy oświetleniowe wykonane z aluminium z trzonkiem GU10



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny

Zalety produktu

- Wysoka jakość
- Wysokiej jakości obudowa z matową czarną powierzchnią
- Minimalistyczny styl pasuje do każdego pomieszczenia
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Przełącznik liniowy do oprawy stołowej i podłogowej
- Zrównoważone rozwiązanie dzięki wymiennym źródłom światła
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Materiał obudowy: aluminium
- Przewód tekstylny



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	7,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	60,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0,06 A
Prąd rozruchowy, czas T	70 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	110
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	88
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	141
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	64 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	460 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	680 lm
Skuteczność świetlna	61 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Referencyjne ustawienie kontroli źródła światła (Kelwiny)	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	< 1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	< 0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	26 °

WYMIARY I WAGA

Długość	825,00 mm
Szerokość	56,00 mm
Wysokość	1240,00 mm
Masa produktu	1685,00 g

października 25, 2025, 20:54:58
Decor Drums Pendant 3XGU10 2XLED
Black

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona 2 z 4



DECOR DRUMS PENDANT
3XGU10 2XLED BK

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Steel
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Zwieszany
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Typ oprawki	GU10

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maksymalna moc żarówki: 5 W LED
Liczba źródeł światła	2

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	
	Informacje prawne	DECOR DRUMS/CIRCLE
	Deklaracje zgodności	DECOR LUM
	Deklaracje zgodności UKCA	DECOR LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075838581	Składane pudełko 1	112 mm x 137 mm x 873 mm	1980.00 g	13.40 dm ³
4058075838598	Karton wysyłkowy 4	890 mm x 245 mm x 300 mm	8881.00 g	65.42 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.