

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Decor Straw Wall 1XE27 Multicolor

Decor Straw | Dekoracyjne oprawy oświetleniowe wykonane z kolorowego metalu z gwintem E27



### Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny

### Zalety produktu

- Kontrastowe odcienie kolorów
- Konstrukcja sprawia, że lampa może być główną atrakcją oprawy
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Dwie opcje łatwej instalacji na ścianie (za pomocą wtyczki EU na przewodzie lub bezpośredniego okablowania)
- Przełącznik liniowy do oprawy stołowej i podłogowej
- Zrównoważone rozwiązanie dzięki wymiennym źródłom światła
- Łatwy montaż

### Cechy produktu

- Materiał obudowy: metal
- Opcjonalny przewód z zamontowaną wtyczką EU (tylko dla oprawy ściennej)
- Przewód tekstylny



## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz    |
| Klasa ochronności      | II            |
| Tryb pracy             | Mains voltage |

## WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 108,00 mm |
| Szerokość     | 77,00 mm  |
| Wysokość      | 183,00 mm |
| Masa produktu | 570,00 g  |



DECOR STRAW WALL 1XE27

## MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Kolor produktu                          | Multi color |
| Kolor obudowy                           | Multi color |
| Materiał                                | Steel       |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C      |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia     | -20...+40 °C            |
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C            |
| Typ połączeń                     | Terminal, 2-Pole (L, N) |
| Typ zabezpieczenia               | IP20                    |
| Ściemnialna                      | Nie                     |
| Rodzaj montażu                   | Surface                 |
| Obszar zastosowania              | Indoor                  |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ze źródłem światła      | Nie |
| Wymienne źródło światła | Nie |
| Typ oprawki             | E27 |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Normy                               | CE  |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie |

## INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Maksymalna moc żarówki: 25 W (LED 15 W) |
| Liczba źródeł światła    | 1                                       |

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | DECOR STRAW WALL              |
|  | Informacje prawne                              | Legal insert Decor Straw wall |
|  | Deklaracje zgodności                           | DECOR LUM                     |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075838826 | Składane pudełko<br>1                          | 137 mm x 167 mm x 238 mm                 | 709.00 g    | 5.45 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075838833 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 355 mm x 295 mm x 260 mm                 | 3395.00 g   | 27.23 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.