

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Fuji 4XPendant Linear 16W 930 Black

Decor Fuji | Dekoracyjne lampki wykonane z metalu ze zintegrowaną LED



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny

Zalety produktu

- Geometryczne kształty zapewniają równomierne oświetlenie
- Minimalistyczny styl pasuje do każdego pomieszczenia
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Dwie opcje łatwej instalacji na ścianie (za pomocą wtyczki EU na przewodzie lub bezpośredniego okablowania)
- Włącznik/wyłącznik na obudowie dla wygodnej obsługi
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Materiał obudowy: metal
- LED wysokiej mocy
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Opcjonalny przewód o długości 1,5 m dostarczany z dopasowaną wtyczką UE (tylko do oprawy ściennej)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	16,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	90,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0,3 A
Prąd rozruchowy, czas T	1300 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	28
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	26
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	42
Współczynnik mocy λ	≥ 0,7
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	620 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1320 lm
Skuteczność świetlna	40 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 90
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdc
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	115 °

WYMIARY I WAGA

Długość	1205,00 mm
Szerokość	140,00 mm
Wysokość	1500,00 mm
Masa produktu	2250,00 g



DECOR FUJI 4XPEND LINE 16W
830 BK

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Steel
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Zwieszany
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR FUJI 1X/3X/4X PENDANT 830 BK
	Informacje prawne	DECOR FUJI
	Deklaracje zgodności	DECOR LUM FUJI WALL PENDANT
	Deklaracje zgodności UKCA	DECOR LUM FUJI WALL PENDANT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075841864	Składane pudełko 1	162 mm x 302 mm x 1,263 mm	3002.00 g	61.79 dm³
4058075841871	Karton wysyłkowy 2	1,282 mm x 347 mm x 330 mm	7740.00 g	146.80 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.